

Роторная шлифовально-полировальная машина по бетону DG6432



Описание:

Модель предназначена для выравнивания и подготовки поверхности, шлифования и полирования средних и больших площадей бетонного и мозаичного пола.

Машина имеет 4 ротора с пересекающимся вращением, на каждом из которых установлено по 3 рабочих инструмента, электрический преобразователь частоты, позволяющий регулировать частоту вращения роторов в большом диапазоне от 0 до 1800 об/мин., ёмкость для жидкости 68 л. с фильтром, систему пылеудаления, плавный пуск.

Привод осуществляется через высокопрочный металлический редуктор. Надёжный двигатель производства Siemens рассчитан на продолжительное время работы в т.ч. с пригрузом 60 кг.



Модель	DG6432
Двигатель	Siemens
Мощность, кВт	7,5
Напряжение, В	380
Ширина обработки, мм	640
Частота вращения ротора, об/мин	0 - 1800
Кол-во роторов, шт	4 ротора по 3 раб. инструмента
Кол-во алм. фрез, шт.	12
Тип крепления шлиф. элементов	Mg80 быстросъёмное
Бак для жидкости, л	68
Диаметр патрубка пылеотвода, мм	50
Рабочий вес, кг	300
Возможность пригруза, кг	до 60

Фото:



Особенности:

- 4 траверсы с 12 рабочими инструментами, с перекрестным вращением, которые не оставляют необработанных поверхностей.
- Машина имеет мощный двигатель Siemens и частотный преобразователь, который обеспечивает бесступенчатую регулировку частоты вращения для различных режимов работы.
- Патрубок для подключения к пылесосу 50 мм. Максимальное пылеудаление – пылеотвод осуществляется из двух точек.
- Крепление рабочих инструментов – быстросъемное с подмагничиванием и для их замены не требуется дополнительного инструмента.
- Эффективная система подачи воды из нескольких точек снижает износ рабочего инструмента.
- Расположение заправочной горловины водяного бака позволяет не выливаться жидкости из бака при опрокидывании машины для замены рабочих инструментов, а ручка плавной регулировки облегчает управление подачей воды.
- Рабочие элементы устанавливаются с заглублением, что обеспечивает надежное крепление при боковых ударах.
- Высокопрочный алюминиевый кожух обеспечивает устойчивость к ударам, а также исключает коррозию.
- Разборная конструкция машины облегчает её транспортировку и перемещение в труднодоступные места.
- Складывающаяся рукоять делает машину удобной для транспортировки, а регулировка угла наклона обеспечивает легкую и безопасную работу.
- Система регулировки давления с помощью утяжелителей 3 x 20 кг увеличивает эффективность работы в 3 раза по сравнению с обычными машинами.

Машина в разобранном состоянии



Быстросъемное крепление с подмагничиванием

Ручки для переноски



Защитный фартук входит в стандартную комплектацию

Панель управления позволяет программировать основные режимы работы



Складная регулируемая рукоять

Аксессуары и быстроизнашиваемые части:



- Алмазные сегментные фрезы по бетону и камню с креплением «Mg80». Крупностью 30, 60, 120, 200 Grit для твердого, обычного и абразивного бетона.



- Переходник «Mg80» с липучкой для крепления полировальных падов. Входит в стандартную комплектацию.



- Полировальные пады для влажной и сухой полировки d=80 mm, толщиной 12 mm, крупностью 100, 200, 400, 800, 1500, 3000 Grit.



- Дополнительные пригрузы 3 x 20 кг. не входят в стандартную комплектацию